VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40061865	100

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5033078-4911-0001/338149/TL2/NIB		2026-03-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40061865.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40061865

Heizelement
Heating element

Typschlüssel / *Type key*

HB xxx*xxxx mm, xxxW/ xxxV

- Pos.1 HB = Fixed marking, abbreviation HB for heating tape
  Festen Zeichen, Abkürzung HB für Heizband

- Pos.2 xxx = Width in mm (e.g., 105 = 105 mm), Placeholders can be replaced by digits 0–9
  Breite in mm (z.B. 105 = 105 mm) Platzhalter können durch Ziffern 0-9 ersetzt werden

-Pos.3 * = Fixed character
Festes ZEICHEN

- Pos.4 xxxx = Length in mm (e.g., 2915 = 2915 mm), Placeholders can be replaced by digits 0–9
  Länge in mm (z.B. 2915 = 2915 mm) Platzhalter können durch Ziffern 0-9 ersetzt werden

- Pos.5 mm, = Fixed character
  Festes ZEICHEN

- Pos.6 xxx = Power in watts (e.g., 450 = 450 W), Placeholders can be replaced by digits 0–9
  Leistung in Watt (z.B. 450 = 450W), Platzhalter können durch Ziffern 0-9 ersetzt werden
  (For surface power density, always between 0.14 – 0.17 W/cm²)
  (Bei einer Flächenleistung immer zwischen 0,14 – 0,17W/cm²)

- Pos.7 W/ = Fixed character
  Festes ZEICHEN

- Pos.8 xxx = Rated voltage in volts (e.g., 230 = 230 V), Placeholders can be replaced by digits 0–9
  Nennspannung in Volt (z.B. 230 = 230 V) Platzhalter können durch Ziffern 0-9 ersetzt werden

- Pos.9 V = Fixed character
  Festes ZEICHEN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40061865	100

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5033078-4911-0001/338149/TL2/NIB		2026-03-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40061865.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40061865

Eine Beurteilung der Erwärmung (sachgemäßer Betrieb, unsachgemäßer Betrieb), sowie der Schutzmaßnahme und des Berührungsschutzes muss im eingebauten Zustand in Verbindung mit dem jeweiligen Gerät durchgeführt werden.
A verification of thermal conditions (normal operation and abnormal operation), as well as the protection against electric shock has to be done in conjunction with the appliance.

Das VDE-Zeichen für Einbau-Heizkörper sagt nichts über die Sicherheit des Gerätes aus, in das der Heizkörper eingebaut wird. Dies kann nur aufgrund einer Prüfung nach der jeweils geltenden VDE-Sonderbestimmung für das entsprechende Gerät nachgewiesen werden.
The VDE-mark for heating elements for building-in gives no information about the safety of the appliance, in which the heating element will be built-in. This can be guaranteed only on the basis of an approval according to the current particular requirement for the relevant appliance.

Weitere firmeninterne Kennzeichnungen von Varianten, siehe Typenschlüssel im Anlage 200 und Weitere Angaben Anlage 600
Further firm-specific code numbers of variants, see type code in Appendix no.200 and Additional details see appendix no.600