

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

5023811-1550-0005/307317/TL3/E

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40052174

letzte Änderung / updated

2025-10-27


Anlage /
Appendix

700

Datum / Date

2020-07-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40052174.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40052174.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar Connector, non-rewirable | | 2-polig ohne Schutzkontakt 2-pole without earthing contact | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fertigungsstätte Place of manufacture: | Kennzeichnung Identification | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30024512 | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X ê genehmigte Ausführung / approved version | | | | | | | | | | --- ê nicht genehmigt / not approved | | | | | | | | |
| | | H03VWH2-F 2x 0,5 mm ² (max. 2 m) | H03VWH2-F 2x 0,75 mm ² | H05VWH2-F 2x 0,75 mm ² | H05VWH2-F 2x 1,0 mm ² | H03VV-F 2x 0,5 mm ² (max. 2 m) | H03VV-F 2x 0,75 mm ² | H05VV-F 2x 0,75 mm ² | H05VV-F 2x 1,0 mm ² | H05RR-F 2x 0,75 mm ² | H05RN-F 2x 0,75 mm ² | H05V2V2-F 2x 0,75 mm ² | H07RN-F 2x 1,0 mm ² | | | | | | | |
| Typ(en) Type(s) | Leitungsaufdruck Marking on cable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JT-ST2 | NINGBO JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

