VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40050831	700
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5026944-1560-0009/340618/TL3/RHZ	2026-05-11	2019-10-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050831.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050831.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / *Type(s)*	JT008

Fertigungsstätte / *Place of manufacture*	30026194
Kennzeichnung / *Identification*	---

Leitungsaufdruck *Marking on cable*	H03VV-F 3G 0,5 mm² (max. 2 m)	H03VV-F 3G 0,75 mm²	H05VV-F 3G 0,75 mm²	H05VV-F 3G 1,0 mm²	H05VV-F 3G 1,5 mm²	H05VV-F 3G 2,5 mm²	H05RR-F 3G 0,75 mm²	H05RR-F 3G 1,0 mm²	H05RR-F 3G 1,5 mm²	H05RR-F 3G 2,5 mm²	H05RN-F 3G 0,75 mm²	H05RN-F 3G 1,0 mm²	H07RN-F 3G 1,0 mm²	H07RN-F 3G 1,5 mm²	H07RN-F 3G 2,5 mm²	H03RT-H 3G 0,75 mm²	H03RT-H 3G 1,0 mm²	H05V2V2-F 3G 0,75 mm²	H05V2V2-F 3G 1,0 mm²	H05V2V2-F 3G 1,5 mm²		
ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD.	X	X	X	X	---	---	X	X	---	---	X	X	---	---	---	---	---	X	X	---	---	---

genehmigte Ausführung / *approved version*: X nicht genehmigte Ausführung / *not approved version*: ---

Hinweis: *Remark:*	Die Verwendung der genannten Leitungen basiert auf einer gültigen Leitungsgenehmigung. *The use of the mentioned cords is based on a valid cord approval.*

Verwendeter Biegeschutz A:
Used bent prevention A:

Draufsicht/ *top view*



Seitenansicht/ *side view*



Detailangaben siehe Anlage Nr.: *Details see appendix No.:*	800

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40050831	700
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5026944-1560-0009/340618/TL3/RHZ	2026-05-11	2019-10-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050831.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050831.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / *Type(s)*	JT008

Fertigungsstätte / *Place of manufacture*	30026194
Kennzeichnung / *Identification*	---

Leitungsaufdruck *Marking on cable*	H03VV-F 3G 0,5 mm² (max. 2 m)	H03VV-F 3G 0,75 mm²	H05VV-F 3G 0,75 mm²	H05VV-F 3G 1,0 mm²	H05VV-F 3G 1,5 mm²	H05VV-F 3G 2,5 mm²	H05RR-F 3G 0,75 mm²	H05RR-F 3G 1,0 mm²	H05RR-F 3G 1,5 mm²	H05RR-F 3G 2,5 mm²	H05RN-F 3G 0,75 mm²	H05RN-F 3G 1,0 mm²	H07RN-F 3G 1,0 mm²	H07RN-F 3G 1,5 mm²	H07RN-F 3G 2,5 mm²	H03RT-H 3G 0,75 mm²	H03RT-H 3G 1,0 mm²	H05V2V2-F 3G 0,75 mm²	H05V2V2-F 3G 1,0 mm²	H05V2V2-F 3G 1,5 mm²		
ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD.	---	---	---	---	X	X	---	---	X	X	---	---	X	X	X	---	---	---	---	X	---	---

genehmigte Ausführung / *approved version*: X nicht genehmigte Ausführung / *not approved version*: ---

Hinweis: *Remark:*	Die Verwendung der genannten Leitungen basiert auf einer gültigen Leitungsgenehmigung. *The use of the mentioned cords is based on a valid cord approval.*

Verwendeter Biegeschutz B:
Used bent prevention B:

Draufsicht/ *top view*



Seitenansicht/ *side view*

Detailangaben siehe Anlage Nr.: *Details see appendix No.:*	800